

TY-RAP®

Fascetta in poliammide 6.6 con dentino di bloccaggio in acciaio inossidabile amagnetico

Temperatura d'esercizio : -40°C a +85°C

Autoestinguenza UL94 V2

Conforme alla norme UL (N° E49405) , Germanischer Lloyd

Conforme alla norme Lloyd Register of Shipping, Norske Veritas

Conforme alla norme MIL MS-3367-*



TY-RAP NERE

Colore nero resist. UV	Tenuta min. alla trazione	larghezza [mm]	lunghezza [mm]	spessore [mm]	Ø cavo Min-Max [mm]
TY523MXR	80 N	2,4	92	1,0	2 - 16
TY5232MXR	80 N	2,4	200	1,0	2 - 50
TY5234MXR	80 N	2,4	356	1,0	2 - 102
TY524MXR	180 N	3,6	140	1,1	2 - 29
TY5242MXR	180 N	3,6	208	1,1	2 - 50
TY526MXR	180 N	3,6	281	1,1	2 - 76
TY5244MXR	180 N	3,6	368	1,1	2 - 103
TY525MXR	220 N	4,8	186	1,1	3,5 - 45
TY5253MXR	220 N	4,8	293	1,1	3,5 - 78
TY528MXR	220 N	4,8	360	1,1	3,5 - 102

Ty-Rap®

Premium cable ties with steel locking barb
Standard ties



Approvals



E49405

Technical Information

Material	Polyamide 6.6
Temperature range	-40°C to +85°C
Colour	Black
Flammability rating	UL 94 V-2
Other properties	UV-resistant, Halogen free, Silicone free

