

LTE Filter 48

Filtri

Filtro 5G e 4G LTE da esterno o da interno realizzato per **eliminare le interferenze dovute ai segnali 5G e 4G LTE** con una frequenza di taglio di **694 MHz**.



Caratteristiche tecniche

- Alta selettività
- Bassa perdita di inserzione
- Grado IP66 di protezione dagli agenti atmosferici
- Singolo ingresso con connettore F-maschio e singola uscita con connettore F-femmina

LTE Filter 48		
Codice		226715
Banda filtrata	MHz	694 - 862
Bande uscita	MHz	DC-694
Impedenza	Ohm	75
Perdita di inserzione	dB	< 1.5
Perdita riflessione	dB	< -10
Passaggio corrente		Presente
Selettività	dB	> 30 (704 MHz)
Conformità		EN 50083-2
Dimensioni	mm	70 x 20 x 20
Temperatura lavoro	°C	-10 a +55
Protezione		IP66
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978098996
Dimensioni imballo	mm - LxWxH	79 x 24 x 81
Peso lordo	Kg	0.032
Peso netto	Kg	0.187
Peso	Kg	0.188



Filtraggio 5G e 4G LTE a banda stretta

