



LNB UNIVERSALE QUAD

PER 4 UTENZE

Convertitore universale V/H QUAD, 4 utenze, con schermatura LTE per il collegamento di 4 ricevitori.

La serie **GOLD CONNECTOR** è dotata di una protezione delle connessioni contro eventi atmosferici e di connettori dorati. Questi ultimi evitano l'ossidazione e migliorano notevolmente la connessione tra il cavo coassiale e l'LNB. Grazie a questa superficie delle prese è garantita una prestazione superiore rispetto ai connettori tradizionali.

La **schermatura elevata** impedisce che i segnali LTE-4G e 5G interferiscano sulla banda satellitare e creano così disturbi nella ricezione del segnale DVB-S/S2.

L'LNB dispone di una **protezione** delle connessioni contro eventi atmosferici e una schermatura LTE.

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Uscite | 4 |
| Frequenza di ricezione | 10,7 - 12,75 GHz |
| Oscillatori locali (LOF) | 9,75 / 10,6 GHz |
| Cifra di rumore | 0,1 dB |
| Guadagno | 51 ... 62 dB |
| Diametro feed | 40 mm |
| Commutazione di banda | 0/22 kHz |
| Alimentazione orizzontale H | 16 - 19 V |
| Alimentazione verticale V | 10,5 - 14 V |
| Consumo | mass. 250 mA |
| SKY ITALIA authorized | Si |
| Colore | Grigio / Giallo |