



## LNB QUATTRO

PER 4 POLARITÀ

Convertitore universale V/H QUATTRO, a 4 uscite separate, (2 x banda bassa V/H, + 2 x banda Alta V/H) con schermatura LTE, per impianti multiutenze. Richiede la combinazione con un multiswitch!

La serie **GOLD CONNECTOR** è dotata di una protezione delle connessioni contro eventi atmosferici e di connettori dorati. Questi ultimi evitano l'ossidazione e migliorano notevolmente la connessione tra il cavo coassiale e l'LNB. Grazie a questa superficie delle prese è garantita una prestazione superiore rispetto ai connettori tradizionali.

La **schermatura elevata** impedisce che i segnali LTE-4G e 5G interferiscano sulla banda satellitare e creano così disturbi nella ricezione del segnale DVB-S/S2.

L'LNB dispone di una **protezione** delle connessioni contro eventi atmosferici e una schermatura LTE.

### DATI TECNICI

Uscite	4 polarità
Frequenza di ricezione	10,7 - 12,75 GHz
Oscillatori locali (LOF)	9,75 / 10,6 GHz
Cifra di rumore	0,1 dB
Guadagno	50 ... 60 dB
Diametro feed	40 mm
Commutazione di banda	-
Alimentazione orizzontale H	10,5 - 19 V
Alimentazione verticale V	10,5 - 19 V
Consumo	mass. 250 mA
<b>SKY ITALIA authorized</b>	<b>Sì</b>
Colore	Grigio / Giallo