

Sigillante bituminoso SB

Sigillante adesivo a base di bitume elastoplastico per applicazioni in copertura.



Sigillature intorno ai lucernari



Sigillatura intorno a tetti con guaine bituminose

MATERIALI DI SUPPORTO

- Cartone catramato
- Guaine bituminose
- Calcestruzzo e muratura
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
- Metalli
- Vetro
- Legno

Non idoneo per:

- Pietra naturale
- Elastomeri organici (EPDM, APK, neoprene)
- Pannelli isolanti a base poliuretanica e polistirolo.

VANTAGGI

- Si applica a freddo, pronto all'uso.
- La speciale formulazione a base bituminosa sigilla le membrane di copertura e il cartone catramato in modo sicuro e duraturo nel tempo.
- Aderisce anche su supporti umidi e a contatto continuo con acqua.
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e ai raggi UV.
- Non corrosivo, può essere usato su superfici in alluminio, rame e zinco.
- Comportamento elastoplastico, riagglomerante e autoriparante in caso di piccole rotture.
- Verniciabile con pittura all'acqua e a base solvente (si consiglia test preliminare)

APPLICAZIONI

- Sigillatura di membrane di copertura e cartone catramato.
- Incollaggio di tegole canadesi.
- Stuccatura di attraversamenti in copertura come comignoli, pozzi di luce, così come connessioni di bordo
- Sigillatura di grondaie metalliche e plastiche
- Sigillature intorno ad antenne e condotte di ventilazione

FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in una pistola per silicone fischer KP M 2 PLUS o KPM 3.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola (meglio se calda). Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con un panno imbevuto con acqua o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI TECNICI



Sigillante bituminoso SB

Prodotto	Art. n°	Colore	Temperatura in esercizio [°C]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Confezione [pz]
SB NERO	553127	nero (RAL 9005)*	-20 ÷ +80	24	280	12

* il RAL è indicativo e potrebbe avere variazioni nei diversi lotti di produzione.